



Serrures pour Distributeurs Automatiques Système MINI8 de STS/TESA 8 goupilles avec clé réversible à points

Dimensions	Référence	Caractéristiques	Application principale
	629BOT	<p>êne diamètre 6,5mm</p> <p>Enfoncement du pêne impossible si clé absente</p>	Standard, VENDO...
	629DAM	<p>Pêne diamètre 6,5mm</p> <p>Méplats à l'arrière</p> <p>Enfoncement du pêne impossible si clé absente</p>	DAMIAN, Standard, VENDO...

Systèmes MINI8 : 1 679 616 combinaisons théoriques, 56 355 pratiques. Clés réversibles en maillechort. Reproduction des clés uniquement en usine.

Pour faciliter l'exploitation de votre parc de machines, les différents modèles de serrure peuvent être livrés sur un même numéro réservé localement. Pour la gestion de grands parcs de DA, possibilité de créer des groupes de serrures sur numéro propre avec clé passe général et clés passes partiels. Dans tous les cas, les clés sont à commander à part. Si nécessaire, préciser le sens de rotation de la clé pour ouvrir.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
Système MINI8 de STS/TESA
8 goupilles avec clé réversible à points

<p>Technical drawing of the lock cylinder showing dimensions: $\phi 22$, 16, 7, 5, 33,5, 19, M7x1.</p>	628SAB	Section M19//16 L 33,5 mm Entraînement carré de 7 Rot. 90° Droite pour ouvrir	SAECO, BIANCHI, FAS Autres applications possibles avec entretoises sous collerette

Systèmes MINI8 : 1 679 616 combinaisons théoriques, 56 355 pratiques. Clés réversibles en maillechort. Reproduction des clés uniquement en usine.

Pour faciliter l'exploitation de votre parc de machines, les différents modèles de serrure peuvent être livrés sur un même numéro réservé localement. Pour la gestion de grands parcs de DA, possibilité de créer des groupes de serrures sur numéro propre avec clé passe général et clés passes partiels. Dans tous les cas, les clés sont à commander à part. Si nécessaire, préciser le sens de rotation de la clé pour ouvrir.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
Système MINI8 de STS/TESA
8 goupilles avec clé réversible à points

	<p>628RHVD</p>	<p>Section M19//16 L 23 mm Entraînement carré de 6,8 Rot. 90° Droite pour ouvrir</p>	<p>RHEAVENDORS XM, XL, XX Autres applications possibles avec ou sans entretoise</p>
	<p>628RHVG</p>	<p>Section M19//16 L 23 mm Entraînement carré de 6,8 Rot. 90° Gauche pour ouvrir</p>	<p>RHEA BARISTA VENDO GLOBAL Autres applications possibles avec ou sans entretoise</p>

Systèmes MINI8 : 1 679 616 combinaisons théoriques, 56 355 pratiques. Clés réversibles en maillechort. Reproduction des clés uniquement en usine.

Pour faciliter l'exploitation de votre parc de machines, les différents modèles de serrure peuvent être livrés sur un même numéro réservé localement. Pour la gestion de grands parcs de DA, possibilité de créer des groupes de serrures sur numéro propre avec clé passe général et clés passes partiels. Dans tous les cas, les clés sont à commander à part. Si nécessaire, préciser le sens de rotation de la clé pour ouvrir.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques Système MINI8 de STS/TESA 8 goupilles avec clé réversible à points

	628ZNS	Section M19//16 L 23,2 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Droite pour ouvrir	NECTA, ZANUSSI...
	628NEC	Section M19//16 L 23,2 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Gauche pour ouvrir	NECTA
	628AJD	Section M19//16 L 20,4 mm Entraînement M10//8 Rot. 90° Droite pour ouvrir	AZKOYEN, JOFEMAR, GM Vending
	628AJG	Section M19//16 L 20,4 mm Entraînement M10//8 Rot. 90° Gauche pour ouvrir	Autres applications possibles avec ou sans entretoise

Systèmes MINI8 : 1 679 616 combinaisons théoriques, 56 355 pratiques. Clés réversibles en maillechort. Reproduction des clés uniquement en usine.

Pour faciliter l'exploitation de votre parc de machines, les différents modèles de serrure peuvent être livrés sur un même numéro réservé localement. Pour la gestion de grands parcs de DA, possibilité de créer des groupes de serrures sur numéro propre avec clé passe général et clés passes partiels. Dans tous les cas, les clés sont à commander à part. Si nécessaire, préciser le sens de rotation de la clé pour ouvrir.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document



Serrures pour Distributeurs Automatiques
 Système MINI8 de STS/TESA
 8 goupilles avec clé réversible à points

	<p>628SLF</p>	<p>Section M21//17,8 L 22,5 mm Entraînement M10//8 horiz. Rot. 90° Droite pour ouvrir Rotor décentré</p>	<p>SIELAFF</p>
	<p>628WUR</p>	<p>Section M19//16 L 23,1 mm Entraînement carré de 8 Rot. 90° Droite pour ouvrir Rotor décentré</p>	<p>WURLIZER</p>

Systèmes MINI8 : 1 679 616 combinaisons théoriques, 56 355 pratiques. Clés réversibles en maillechort. Reproduction des clés uniquement en usine.

Pour faciliter l'exploitation de votre parc de machines, les différents modèles de serrure peuvent être livrés sur un même numéro réservé localement. Pour la gestion de grands parcs de DA, possibilité de créer des groupes de serrures sur numéro propre avec clé passe général et clés passes partiels. Dans tous les cas, les clés sont à commander à part. Si nécessaire, préciser le sens de rotation de la clé pour ouvrir.

Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document